

**MD-W200i**

Код заказа 4911000080


**Датчик движения с углом охвата 200° (2x100°, каждый сегмент настраивается отдельно по дальности действия) для наружного применения.**

Датчик движения с углом охвата 200° и современным дизайном для автоматического управления освещением и энергосбережения и наружного применения. Предназначен для монтажа на стену. Совместим с большинством монтажных коробок европейского производства (60 мм расстояние под крепеж). Имеет возможность подвода кабелей сверху, снизу или сзади корпуса датчика. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP55. Размеры: 55x110 мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 12 м. Допустимая температура окружающей среды -25 °С - +55 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-RCi-M (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/15 сек. - 16 мин. Значение освещенности: 2 - 2000 люкс.

Аксессуары (заказываются отдельно):

пульт ДУ Mobil-RCi-M (код для заказа 4911001440)

крышка для датчика MD-W (код для заказа 4911001110)

**MD/PD 180 Slave**

Код заказа 4911000090

**Ведомый датчик «Slave» для увеличения зоны покрытия настенных датчиков движения и датчиков присутствия, с углом охвата 180° по горизонтали, 60° по вертикали.**

Подключается к «master»-датчикам PD 180i/R и MD 180i/R. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 70x70x63 мм. Напряжение питания – 230 В ~ 50 Гц, потребляемая мощность 0,4 Вт. Угол охвата: 180° по горизонтали, 60° по вертикали. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С.

Аксессуары (заказываются отдельно):

крышка IP 20 (код для заказа 4911001120)

монтажная коробка на поверхность IP20/IP44 (код для заказа 4911001220)

**PD 180i/R**

Код заказа 4911000310

**Датчик присутствия с углом охвата 180° по горизонтали, 60° по вертикали для монтажа на стену.**

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности. Имеет дополнительный коммутирующий контакт «ОВК» для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования в зависимости от присутствия людей. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 70x70x63 мм. Потребляемая мощность 1,0 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/15 с.- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа на выключатель. Наличие входа для ведомого устройства «Slave».

Максимальная мощность включения канала ОВК: 100 Вт/460 ВА. Задержка выключения канала ОВК: 5 - 120 мин.

Аксессуары (заказываются отдельно):

пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

крышка IP 20 (код для заказа 4911001120)

монтажная коробка на поверхность IP20/IP44 (код для заказа 4911001220)