

**MD-C360i/8**

Код заказа 4911000030

Потолочный датчик движения с углом охвата 360° для автоматического управления освещением и энергосбережения с дополнительным входом для функции «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ/коридор = ВКЛ.»

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~50 Гц/(16 А реле), 2300 В/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/1- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа на выключатель.

Аксессуары (заказываются отдельно):

пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)

набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)

монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

**MD-C360i/8 MIC**

Код заказа 4911000130

Потолочный датчик движения с углом охвата 360° для автоматического управления освещением и энергосбережения с дополнительным входом для функции «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ/коридор = ВКЛ.» и встроенным шумовым сенсором для помещений со сложной планировкой.

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~50 Гц/(16 А реле), 2300 В/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/1- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа на выключатель.

Аксессуары (заказываются отдельно):

пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)

набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)

монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

**MD-C360i/24**

Код заказа 4911000050

Потолочный датчик движения с углом охвата 360° для автоматического управления освещением и энергосбережения с дополнительным входом для функции «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ/коридор = ВКЛ.»

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 46x108мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 24 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~50 Гц/(16 А реле), 2300 В/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/1- 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа на выключатель.

Аксессуары (заказываются отдельно):

пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)

монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)

набор крышек «С360/24» (код для заказа 4911001130)

монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)