



**PD-C360i/8**  
Код заказа 4911000300

### Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности. Имеет дополнительный вход на выключатель с функцией переключения «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ./коридор = ВКЛ.». Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа на выключатель. Наличие входа для ведомого устройства «Slave».

Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)



**PD-C360i/8plus**  
Код заказа 4911000290

### Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок.

Имеет дополнительный вход на выключатель с функцией переключения «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ./коридор = ВКЛ.» и дополнительный канал для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в зависимости от присутствия людей. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для одного выключателя. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Максимальная мощность включения канала ОВК: 230V AC/2A, 24V DC/2A, емкостные нагрузки/электронные балласты (максимально 30A/20ms). Задержка выключения канала ОВК: 5 - 120 мин.

Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)



**PD-C360i/8 Dalı**  
Код заказа 4911000260

### Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности через выход Dalı/DSI. Имеет дополнительный вход на выключатель с функцией переключения «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ./коридор = ВКЛ.» Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Потребляемая мощность 0,3 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/Dalı (заказывается отдельно). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Dalı/DSI выходы 1, 2: 2-пин Dalı/DSI управляющий кабель. Количество электронных балластов Dalı: максимум 15 устройств на Dalı/DSI выход. Дежурное освещение: 10 % или 20 % от полной мощности свечения люминесцентных ламп.

Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/Dalı (код для заказа 4911001410)  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)

Производство компании Esyslux (Германия)