



PD-C360i/6 mini
Код заказа 4911000250

Мини-датчик присутствия с углом обнаружения 360° для управления освещением и энергосбережения.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности. Дальность действия 6 м. Компактный дизайн для установки в отверстие диаметром 20 мм. Мини-датчик совместим со стандартными настенными рамками под выключатели многих производителей (с обжимным кольцом). Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP65. Размеры: 47x25 мм. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Дальность действия 6 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 690 Вт/3 А ($\cos \varphi = 1$), 345 ВА/1.5 А ($\cos \varphi = 0.5$). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Фиксированный кабель, 20 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо.

Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)



PD-C360i/8 mini
Код заказа 4911000280

Мини-датчик присутствия с углом обнаружения 360° для управления освещением и энергосбережения.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности. Компактный дизайн для установки в отверстие диаметром 25 мм. Мини-датчик совместим со стандартными настенными рамками под выключатели многих производителей (с обжимным кольцом). Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP65. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 А ($\cos \varphi = 1$), 1150 ВА/5 А ($\cos \varphi = 0.5$). Емкостные нагрузки/электронные балласты макс. 400 А/200 мс. Задержка выключения освещения: импульс/ 1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Фиксированный кабель, 60 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо.

Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)



PD-C360i/12 mini
Код заказа 4911000220

Мини-датчик присутствия с углом обнаружения 360° для управления освещением и энергосбережения.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности. Дальность действия 12 м. Компактный дизайн для установки в отверстие диаметром 25 мм. Мини-датчик совместим со стандартными настенными рамками под выключатели многих производителей (с обжимным кольцом). Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP55. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 А ($\cos \varphi = 1$), 1150 ВА/5 А ($\cos \varphi = 0.5$). Емкостные нагрузки/электронные балласты макс. 400 А/200 мс. Задержка выключения освещения: импульс/ 1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Фиксированный кабель, 60 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо.

Аксессуары (заказываются отдельно):
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)