



**PD-C360i/24 DIMplus**  
Код заказа 4911000190

### Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности через интерфейс 1-10 В. Имеет дополнительный канал для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в зависимости от присутствия людей и функцию дежурного освещения. Возможно увеличение зоны охвата с помощью подключения ведомых slave-датчиков присутствия. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 24 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/plus (заказывается отдельно). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Коммутирующая способность канала освещение: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Наличие входа для двух выключателей. Максимальная мощность включения канала ОВК: 1000 Вт/4,5 А (cos φ = 1), 500 ВА/2,25 А (cos φ = 0,5). Задержка выключения канала ОВК: 5 - 120 мин  
Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/plus (код для заказа 4911001430)  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/24» (код для заказа 4911001130)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)



**PD-C360i/24 Dali**  
Код заказа 4911000230

### Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок PD-C360i/24 Dali.

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности через выход Dali/DSI. Имеет дополнительный вход на выключатель с функцией переключения «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ./коридор = ВКЛ.» Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Потребляемая мощность 0,3 Вт. Дальность действия 24 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/Dali (заказывается отдельно). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 60 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Dali/DSI выходы 1, 2: 2-пин Dali/DSI управляющий кабель. Количество электронных балластов Dali: максимум 15 устройств на Dali/DSI выход. Дежурное освещение: 10 % или 20 % от полной мощности свечения люминесцентных ламп.  
Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/Dali (код для заказа 4911001410)  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/24» (код для заказа 4911001130)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)



**PD-C360/24 Slave**  
Код заказа 4911000200

### Ведомый датчик «Slave» для увеличения зоны покрытия потолочных датчиков движения и датчиков присутствия, с углом охвата 360.

Позволяет увеличить зону покрытия потолочных датчиков движения и датчиков присутствия, с углом охвата 360°. Подключается к «master»-датчикам PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 Dry, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Дальность действия 24 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Напряжение питания – 230 В ~ 50 Гц, потребляемая мощность 0,33 Вт.  
Аксессуары (заказываются отдельно):  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/24» (код для заказа 4911001130)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)