



**MD-C360i/6 mini**  
Код заказа 4911000120

**Мини-датчик движения с углом обнаружения 360° для управления освещением и энергосбережения. Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности.**

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP55. Размеры: 47x25 мм. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Дальность действия 6 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 690 Вт/3 А (cos φ = 1), 345 ВА/1.5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Фиксированный кабель, 20 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо. Аксессуары (заказываются отдельно): пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)



**MD-C360i/8 mini**  
Код заказа 4911000060

**Мини-датчик движения с углом обнаружения 360° для управления освещением и энергосбережения. Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности.**

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP55. Размеры: 47x25 мм. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Фиксированный кабель, 60 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо. Аксессуары (заказываются отдельно): пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)



**MD-C360i/12 mini**  
Код заказа 4911000040

**Мини-датчик движения с углом обнаружения 360° для управления освещением и энергосбережения. Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности.**

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP55. Размеры: 47x25 мм. Потребляемая мощность 0,2 Вт. Дальность действия 12 м. Допустимая температура окружающей среды -10 °С - +50 °С. Настраивается электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещение: 230 В, 50 Гц, 16А реле, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения освещения: импульс/1 - 15 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Фиксированный кабель, 60 см. В комплект входит: маска для линзы, пружинный зажим для монтажа, монтажное кольцо. Аксессуары (заказываются отдельно): пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420)