



**RC 230i**  
Код заказа 4911000100

**Датчик движения для наружного применения с углом охвата 230° (2x115° настраиваются отдельно) и большой дальностью действия с защитой от подползания на 360° для сплошного охвата.**

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP54. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 20 м. Размеры 105x78x135мм. Допустимая температура окружающей среды - 25 °С - +55 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-RCi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Задержка выключения освещения: импульс/ 15 с - 30 мин. Значение освещенности: 2 - 2500 люкс.



**RC 280i**  
Код заказа 4911000110

**Датчик движения для наружного применения с углом охвата 280° (3x95° настраиваются отдельно) и большой дальностью действия с защитой от подползания на 360° для сплошного охвата.**

Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP54. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 20 м. Размеры 105x78x135мм. Допустимая температура окружающей среды - 25 °С - +55 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-RCi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Задержка выключения освещения: импульс/ 15 с - 30 мин. Значение освещенности: 2 - 2500 люкс.