



**PD-C360i/8 DIMplus**  
Код заказа 4911000270

### **Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок.**

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности через интерфейс 1-10 В. Имеет дополнительный канал для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в зависимости от присутствия людей и функцию дежурного освещения. Возможно увеличение зоны охвата с помощью подключения ведомых slave-датчиков присутствия. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Потребляемая мощность 0,33 Вт. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/plus (заказывается отдельно). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Наличие входа для двух выключателей. Максимальная мощность включения канала ОВК: 1000 Вт/4.5 А (cos φ = 1), 500 ВА/2.25 А (cos φ = 0.5). Задержка выключения канала ОВК: 5 - 120 мин

Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/plus (код для заказа 4911001430)  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)



**PD-C360/8 Slave**  
Код заказа 4911000210

### **Ведомый датчик «Slave» для увеличения зоны покрытия потолочных датчиков движения и датчиков присутствия, с углом охвата 360°.**

Подключается к «master»-датчикам PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DU0plus, PD-C360i/24 Dry, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Дальность действия 8 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Напряжение питания – 230 В ~ 50 Гц, потребляемая мощность 0,33 Вт.

Аксессуары (заказываются отдельно):  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310)  
набор крышек «С360/8» (код для заказа 4911001140)  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)



**PD-C360i/24plus**  
Код заказа 4911000240

### **Датчик присутствия с углом охвата 360° для монтажа на потолок.**

Позволяет управлять освещением в зависимости от присутствия в помещении людей и от внешней освещенности. Имеет дополнительный вход на выключатель с функцией переключения «комната = ВКЛ. + ВЫКЛ./ коридор = ВКЛ.» и дополнительный канал для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) в зависимости от присутствия людей. Материал корпуса – пластик. Класс защиты II. IP20. Размеры 38x108 мм. Дальность действия 24 м. Допустимая температура окружающей среды 0 °С - +50 °С. Настраивается механически с помощью регулятора и электронно с помощью пульта дистанционного управления Mobil-PDi/MDi (заказывается отдельно). Коммутирующая способность канала освещения: 230 В ~ 50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5). Задержка выключения освещения: импульс/ 1 мин. - 30 мин. Значение освещенности: 5 - 2000 люкс. Наличие входа для одного выключателя. Наличие входа для ведомого устройства «Slave». Максимальная мощность включения канала ОВК: 230V AC/2A, 24V DC/2A, емкостные нагрузки/ электронные балласты (максимально 30A/20ms).

Аксессуары (заказываются отдельно):  
пульт ДУ Mobil-PDi/MDi (код для заказа 4911001420),  
монтажный комплект «С-серия» (код для заказа 4911001310),  
набор крышек «С360/24» (код для заказа 4911001130),  
монтажная коробка «С» IP20 (код для заказа 4911001210)